УРЦ ТЭиД
г. Екатеринбург, ул. Монтажников, 4
Тел.: 8(800)100-73-99
E-mail: info@urctad.ru, Сайт: www.urctad.ru

Проверьте подлинность протокола и данных по ссылке:
https://cabinet.urctad.ru/uploads/protocol/c44fff23-c9aa-43a6-8691-f47bc6f7a24a

Сертификат соответствия ГОСТ Р ИСО 9001-2015 № РОСС RU.3745.04УЛЛ0 / СМК.2959-25 от 13.05.2025г.
Аттестат аккредитации ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 № RA.RU.10HA5802 от 13.05.2025 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №1788/18 от 21.05.2026 г.

ИНФОРМАЦИЯ О ДАННЫХ ОБРАЗЦА, ПРЕДОСТАВЛЕННАЯ ЗАКАЗЧИКОМ	
Лабораторный номер	1788/1 от 28.04.2026 г.
Наименование Заказчика	ООО "СТЗ"
Дата отбора пробы	Проба отобрана заказчиком*
По акту отбора	-
Дата получения пробы	28.04.2026
Марка масла	**ZM (Zero Mileage) Mechanic Moto API SP, JASO MA2 10W-50**
Место отбора пробы	Проба отобрана в лаборатории. Горловина опечатана защитным кольцом и самоклеящейся этикеткой. Партия №0952496

Наименование показателя		Ед. изм.	Метод испытания	Результаты анализа пробы
1. Индикаторы износа				
Железо	Fe	мг/кг	ASTM D 5185	**0**
Хром	Cr	мг/кг	ASTM D 5185	**0**
Свинец	Pb	мг/кг	ASTM D 5185	**0**
Медь	Cu	мг/кг	ASTM D 5185	**0**
Олово	Sn	мг/кг	ASTM D 5185	**0**
Алюминий	Al	мг/кг	ASTM D 5185	**0**
Никель	Ni	мг/кг	ASTM D 5185	**0**
Титан	Ti	мг/кг	ASTM D 5185	**0**
Ванадий	V	мг/кг	ASTM D 5185	**0**
Марганец	Mn	мг/кг	ASTM D 5185	**0**
Серебро	Ag	мг/кг	ASTM D 5185	**0**
Сурьма	Sb	мг/кг	ICP-OES Avio 200	**0**
2. Элементы присадок				
Молибден	Mo	мг/кг	ASTM D 5185	**8**
Бор	B	мг/кг	ASTM D 5185	**85**
Магний	Mg	мг/кг	ASTM D 5185	**24**
Кальций	Ca	мг/кг	ASTM D 5185	**1 622**
Барий	Ba	мг/кг	ASTM D 5185	**0**
Фосфор	P	мг/кг	ASTM D 5185	**752**
Цинк	Zn	мг/кг	ASTM D 5185	**844**
Вольфрам	W	мг/кг	ICP-OES Avio 200	**0**
3. Загрязнение				
Кремний	Si	мг/кг	ASTM D 5185	**5**
Натрий	Na	мг/кг	ASTM D 5185	**0**
Калий	K	мг/кг	ASTM D 5185	**0**
Литий	Li	мг/кг	ICP-OES Avio 200	**0**
Содержание воды		%	ASTM E 2412	**отсутствие**
Содержание топлива		Абс/0,1 мм	ASTM E 2412	**222,0**
Сажа		%	ASTM E 2412	**0**
Гликоль		%	ASTM E 2412	**отсутствие**
Окисление		Абс/0,1 мм	ASTM E 2412	**6,1**
Нитрование		Абс/0,1 мм	ASTM E 2412	**4,2**
4. Физико-химические свойства масла				
Температура застывания		°C	ГОСТ 20287-23 (метод Б)	**Минус 43**
Вязкость динамическая (CCS) при -25°C		мПа*с	ASTM D 5293	**5 618**
Щелочное число		мг KOH/г	ASTM D 2896-21 Метод B	**6,68**
Анилиновая точка		°C	ГОСТ 12329-2021	**127,0**
Испаряемость по NOACK		%	ASTM D 5800-21 (метод Б)	**9,3**
Кинематическая вязкость при 40°C		мм²/с	ГОСТ 33-2016	**120,14**
Кинематическая вязкость при 100°C		мм²/с	ГОСТ 33-2016	**18,50**
Индекс вязкости			ГОСТ 25371-2018	**173**
Кислотное число		мг KOH/г	ГОСТ 11362-96	**1,71**
Температура вспышки в открытом тигле		°C	ГОСТ 4333-2021	**235**
Массовая доля серы		%	ГОСТ Р 51947-2002	**0,185**
Массовая доля сульфатной золы		%	ГОСТ 12417-94	**0,74**

Руководитель ИЦ Исаченко Н. А.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №1788/18 от 21.05.2026 г. Содержание протокола не может быть воспроизведено частично без письменного разрешения ООО "УРЦ "ТЭ и Д"